




NO FROST PIPE SYSTEM CON TERMOSTATO E SPINA

LORENZONI

Soluzione ideale per risolvere il problema del congelamento delle tubazioni domestiche. E' un cavo a potenza costante, pronto all'uso, con termostato tarato per l'inserimento a 5°C e lo stacco a 15°C, fornito con 2 metri di cavo freddo e spina per il collegamento.

The ideal solution to solve the problem of freezing pipes. It's a constant power cable, ready to use, with thermostat set for the insertion at 5 ° C and the detachment at 15 ° C, 2 meters of cold cable and plug for connection.

Ideale Lösung für den Frostschutz von Rohrleitungen. Der gebrauchsfertige Leiter mit konstanter Leistung beinhaltet einen für die Einschaltung bei 5°C und die Ausschaltung bei 15°C geeichten Thermostat, 2 Meter Kaltleiter und Netzstecker.



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

Tensione nominale Nominal voltage - Nennspannung:	230 Volt
Spessore Thickness - Stärke:	9 mm
Cavo freddo di alimentazione Cold connection cable - Anschluss-Kaltleiter:	1x2 m
Minima temperatura di posa Minimum installation temp. - Min. Verlegetemperatur	5°C
Raggio di curvatura minima Smallest bending radius - Min. Biegeradius:	5xD
Tolleranza di resistenza Resistance tolerance - Festigkeitstoleranz:	-5%/+10%
Max temperatura guaina esterna Max temp. outer sheath - Max Temp. des Aussenmantels	65°C
Collegamento freddo/caldo integrato e segnalato sul rivestimento esterno del cavo Cold/Warm splice sleeveless, without shrink technology Kalt-Warmverbindung muffenlos, am Aussenmantel des Leiters gekennzeichnet	

CODICE Code	POTENZA W Power W	LUNGHEZZA MT Leight mt
513.0000.098	10	1
513.0000.099	20	2
513.0000.100	30	3
513.0000.101	40	4
513.0000.102	50	5
513.0000.103	60	6
513.0000.104	70	7
513.0000.105	80	8
513.0000.106	90	9
513.0000.107	100	10
513.0000.108	120	12
513.0000.109	140	14
513.0000.110	180	18
513.0000.111	220	22
513.0000.112	240	24